

TRINCAS

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome:	Imperblu Telhas
Sinônimo:	Impermeabilizante para telhas à base de resina.
Composição:	Resina reativa e etanol.
Indicação:	Impermeabilização de telhas de fibrocimento.
Produzido por:	Imperblu Indústria e Comércio Ltda, CNPJ: 41.852.043/0001-82 Rua Pedro Francisco Dos Santos, Arraial D'Ouro, 250 CEP: 89117-094 - Gaspar - SC – Brasil. Telefone: (47) 3091-3005 E-mail: sac@imperblu.com.br Site: imperblu.com.br

2. CARACTERÍSTICAS

Forma	Líquido
Cor	Transparente, levemente azulado
Odor	Característico de resina
Teor de sólidos	13 – 17
Densidade:	0,9 – 1,0 g/cm ³
Viscosidade (max):	1000 cps
Reações perigosas	Não são esperadas reações perigosas.
Materiais incompatíveis:	Água, ácidos graxos, alumínio e sais de amônio.
Validade	12 meses em embalagem lacrada

3. APLICAÇÃO

INDICAÇÕES DE USO

- Indicado para aplicação em telhas de fibrocimento em áreas externas, tais como telhados, marquises e coberturas.

MODO DE APLICAÇÃO

Agite antes de usar, remova o lacre e aplique sobre o local, utilize pincel, rolo, pulverizador, pistola de pintura. **ATENÇÃO:** A limpeza do equipamento deve ser feita com uso de solvente e não deve ser feita com água.

- Certifique-se de que a superfície da telha esteja limpa e seca antes da aplicação.
- Aplique o produto uniformemente em duas demãos, respeitando um intervalo de secagem de 30 minutos entre cada aplicação.
- Permita que o produto seque completamente antes de expor à água ou à umidade, cura total 24 horas.

IMPORTANTE

- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Utilize luvas e óculos de proteção durante a aplicação para evitar contato com a pele e os olhos.
- Evite inalação dos vapores. Aplique o produto em áreas bem ventiladas.
- Não fume durante a aplicação e mantenha longe de fontes de calor e chamas abertas.

TRINCAS

4. CONTRAINDICAÇÕES

- Não aplicar se as telhas estiverem molhadas.
- Se as telhas estiverem rachadas troque as telhas antes de aplicar.
- O local deve estar em conformidade com a indicação de uso do fabricante da telha.

5. CONSUMO

- Em média, 100 ml do produto cobrem 1 m² de superfície.

6. ARMAZENAGEM

Estocar em locais bem ventilados, secos, protegidos de umidade e luz solar direta. Manter os recipientes bem fechados, em temperaturas entre 5 °C e 35 °C. Em temperatura abaixo de 5 °C pode ocorrer cristalização.

7. EMBALAGEM

Disponível em embalagem de 5 litros.

8. SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

PRIMEIROS SOCORROS: Em contato com os olhos lavar com água limpa em abundância por 15 minutos e procurar um médico.

INGESTÃO: Não provocar vômito, procurar um médico imediatamente.

INALAÇÃO: Deslocar-se para ambiente fresco e ventilado.
Para informações completas, consultar FISPQ do produto.

9. HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisão	Histórico	Data
00	Criação do documento	11/06/2023